




# Imprimación Spray Gris/Blanco/Negro


Imprimación nitrocelulosica de un componente de rápido secado.




**RTS** Imprimación Spray Gris/Blanco/Negro




Agitar antes de usar




Limpiar invirtiendo el envase



2-3 x 1 capa




Entre capas  
5-10 min. a 20°C



Repintable entre  
20 min. a 20°C



30 min. a 20°C



15 min. a 60°C



## Substrates

Puede utilizarse sobre pequeñas areas lijadas en Acero, aluminio y acero galvanizado

Sobre acabados originales incluidos acrílicos termoplasticos

1K Imprimación Etch

1K Imprimación Multi Plástico

Surfacer HS

Bodyfillers



## Información Adicional

Vida útil **1 año**

---

### **2004/42/IIB(e)(840)686**

El límite de COV fijado por la UE para este producto (categoría: IIB.e) en su forma lista al uso es máximo 840 g/litro COV. El contenido en COV de este producto en su forma listo al uso es de máximo 686 g/litro.

HELLA S.A.

Dirección: Avda. de los Artesanos 24, 28760 Tres Cantos, Madrid, España

Tel: +34 91 806 19 00

### **SÓLO PARA USO PROFESIONAL**

**NOTA IMPORTANTE** La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias DE HELLA S.A.

[www.hella.es](http://www.hella.es)