





# Hidrosonne Evo

Bicapa base agua Hidrosone Evo, diseñada para reproducir colores sólidos y con efecto. Adecuado para pequeñas reparaciones así como repintados completos con excelentes propiedades de secado.



**RTS** Colores sólidos Hidrosone Evo



**100** Colores metálicos Hidrosone Evo  
**5-10** Diluyente Hidrobase



**100** Hidrosone Evo Metallic colors  
**5-10** Diluyente Hidrobase



Pico de fluido:  
**1.2-1.3 mm**




Presión de aplicación:  
**1.8 - 2 bar**




**Colores metálicos**  
2 x 1 capa + capa de control



**Colores sólidos**  
2 x 1 capa



Entre capas  
**Mate**



Repintable con barniz  
**15 min. a 25°C**





## **Aplicación**

### **Colores sólidos:**

Aplicar una primera capa mojada, evaporación hasta conseguir una superficie mate, aplicar una segunda capa mojada hasta lograr la cubrición total.

### **Colores metálicos:**

Aplicar una primera capa mojada (100%), evaporación hasta conseguir una superficie mate y seguidamente aplicar una capa media (80%) dejar también evaporar hasta conseguir una superficie mate.

(Siguiendo paso solamente para colores metálicos)

Aplicar una capa final de control (20%) disminuyendo significativamente la presión de aplicación e incrementando la distancia entre la pistola y el objeto manteniendo completamente presionado el gatillo de la pistola.

### **Pequeñas reparaciones y difuminados:**

Aplicar el acabado mediante ligeras capas difuminando el área a reparar. Permitir evaporar hasta alcanzar una superficie mate entre capas y utilizar una bayeta atrapapolvo cuándo sea necesario eliminar el pulverizado seco.

Aplicar con una menor presión.

## **Nota**

Añadir 10-20 partes de Diluyente Hidrobase adicionales para ajustar la viscosidad de aplicación y facilitar el difuminado en colores conflictivos.

### **O en situaciones climatológicas:**

- Temperaturas superiores a 35°C
- Humedad relative inferior a 10%

- Los básicos metálicos tiene que agitarse antes de su primer uso  
- Limpiar los equipos de aplicación directamente después de su uso con Guncleaner

## **Limpieza de equipos**

Para limpieza de equipos de aplicación utilizar Lavapistolas Hidrobase



## Información Adicional

Vida útil	HI102C/HI201S/HI203S HI202S/HI215S	<b>12 meses</b>
	HI218S/HI226S/HI100B/ HI101F/HI200S/HI206S/ HI207S/HI208S/HI209S/ HI211S/HI213S/HI216S/ HI217S/HI220S/HI222S/ HI223S/HI225S/HI227S/ HI228S/HI230S/	<b>18 meses</b>
	HI404P/HI204S/HI205S/ HI212S/HI219S/HI221S/ HI224S/HI300M/HI301M/ HI302M/HI303M/HI304M/ HI305M/	<b>24 meses</b>
	HI306M	<b>36 meses</b>
	El resto de básicos	<b>48 meses</b>

### 2004/42/IIB(d)(420)386

El límite de COV fijado por la UE para este producto (categoría: IIB.D) en su forma listo al uso es máximo 420 g/litro COV. El contenido en COV de este producto en su forma listo al uso es de máximo 350 g/litro.

HELLA S.A.

Dirección: Avda. de los Artesanos 24, 28760 Tres Cantos, Madrid, España

Tel: +34 91 806 19 00

### SÓLO PARA USO PROFESIONAL

**NOTA IMPORTANTE** La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias DE HELLA S.A.

[www.hella.es](http://www.hella.es)